



PRINTEX FEL-45

Pokrivna sitoštamparska boja na vodenoj bazi

PODLOGE ZA ŠTAMPU:

- tekstilni materijali od 100% pamuka
- tekstilni materijali sa malim procentom sintetičkih vlakana

KVALITET OTISKA:

Sa štampom na obojenim tekstilnim materijalima sa PRINTEX FEL-45 bojom dobijamo otiske koji su fleksibilni i veoma pokrivni.

Boja se sa vodom razređuje a sa dodatkom Printex-V aditiva zgrušnjava.

Kod štampe na materijalima sa više procenta sintetike se preporučuje dodavanje aditiva Fixirer-2 u odnosu 1-8% Fixier-2 poboljšava prijajanje boje t.j. otpornost na habanje i otpornost na pranje ali pritom otisak postaje krući. Rok trajanje katalizirane boje je 72 sata.

Preporučena gustina sita za štampu je od 34-68 T

SUŠENJE:

170-180C od 10-20 sek. a sa dodatkom Katalizatora-SV u količini od 0.5-1% se postiže sušenje otiska na sobnoj temperaturi. Trajnost katalizirane boje je 24 sata.

PREPORUKA ZA ŠTAMPU:

Zbog velikog sadržaja suve materije boje se relativno brzo suše pa se preporučuje vlaženje šablona neposredno pre početka štampe. Ako se zahteva ponavljanje otisaka t.j. štampu boju na boju, preporučuje se međusušenje otisaka radi bolje pokrivenosti.

Ne preporučuje se štampanje na tekstilnim materijalima koje sadrže visok procenat poliamida i viskozu.

SKLADIŠTENJE:

U zatvorenoj ambalaži od 1 god. Na temperaturi od +5-25C
Boja nesme da se smrzne.

Napomena:

Molimo Vas da pre svake serijske štampe proverite postojanost bojana na podlogama za štampu zbog mogućih odstupanja kvaliteta u materijalima. Za sve moguće informacije Vam stojimo na raspolaganju