



PRINTEX FLX

Pokrivna sitoštamparska boja na vodenoj bazi

PODLOGE ZA ŠTAMPU:

- materijali sa sintetičkim površinama (suncobrani, torbe, kišobrani, zastave...)
- Materijali koji su izloženi habanju (radna odela, jeans materijali,...)

KVALITET OTISKA:

Sa štampom sa PRINTEX FLX bojom dobijamo otiske koji su jako otporni na habanje. Otisak je fleksibilan a površina kruta i sjajna.

Za nijansiranje se koriste pigmenti i to u sledećoj razmeri:

-za transparentnu štampu: LX baza + 0-10% pigmenta

-za pokrivnu štampu : FLX baza 35-45%

LX baza 40%

+ 0-15% pigmenta

Preporučena gustina sita za štampu je od 20-90 T.

SUŠENJE:

170-180C od 10-20 sek., a sa dodatkom Katalizatora-SV u količini od 0.5-3% se može smanjiti vreme sušenja. Ako materijal na koji se štampa nije termo stabilan, boja se mora pomešati sa 3% Katalizatora-SV a tada do totalnog očvršćavanja otiska odlazi tek posle 72 sata. Trajnost katalizirane boje je 24 sata.

SKLADIŠTENJE:

U zatvorenoj ambalaži od 1 god. Na temperaturi od +5-25C

Boja nesme da se smrzne.

Napomena:

Molimo Vas da pre svake serijske štampe proverite postojanost bojana na podlogama za štampu zbog mogućih odstupanja kvaliteta u materijalima. Za sve moguće informacije Vam stojimo na raspolaganju