

ORAJET 3628

WALL DIGITAL ART

Opis

Providna i bela meka PVC folija koja dobro prijanja na substrate.

Zaštitni papir

Silikonski papir, 135 g/m²

Lepak

Lako uklonjivi poliakrilit

Primena

Za unutrašnju primenu, kao što su dekoracije i reklame npr. na unutrašnjim zidovima.

Tehnički podaci

Debljina* (bez zaštitnog papira i lepka)	90 µm.
Dimenziona stabilnost (FINAT TM 14)	lepljeno na čelik ne skuplja se po širini, po dužini 0.4 mm maksimalno.
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, na nerđajućem čeliku, posle 24h)	6N/25mm
Sila Smicanja (DIN EN ISO 527) dužina širina	min 19 Mpa min 19MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527) dužina širina	min 130% min 150%
Maksimalno vreme skladištenja**	2 godine
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C

* prosečna ** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Pažnja:

Površine na kojima će se materijal primeniti moraju biti temeljno očišćene od prašine, masnoće ili bilo kakve prljavštine koja bi mogla da utiče na prilepljivanje materijala. Sveže lakirane ili obojene površine se moraju prvo sušiti barem tri nedelje i potpuno konzervirati. Korisnik mora pre primene materijala proveriti usklađenost izabranih lakova i boja. Pored toga, moraju se poštovati informacije za primenu objavljene od strane kompanije ORAFOL.

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu

ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>