

ORATAPE

MT 95 Traka za aplikacije

Opis

Transparentna montažna folija na polietilenskoj osnovi blago hrapave površine, za transfer kompjuterski isečenih slova i simbola.

Lepak

Modifikovani polyacrylate, srednje jačine lepljenja.

Primena

Specijalni sastav polyacrilate lepka omogućava jednostavan transfer kompjuterski isečenih slova i simbola. Čak i nakon šest meseci od upotrebe pokazalo se da se ne pojačava jačina lepka, a aplikacija skida bez poteškoća. Visoka otpornost folije na istezanje obezbeđuje precizno postavljanje. Ova montažna folija pogodna je za skoro sve poznate tipove sjajnih ili mat folija.

Tehnički podaci

Debljina* (folija sa lepkom)	155 mikrona
Težina* (folija sa lepkom)	110 g/m ²
Adhezijska sila* (FINAT TM 1, nakon 20min, nerđajući čelik)	2 N/25 mm
Otpornost na istezanje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 25 MPa
poprečno	min. 25 MPa
Prekidno izduženje (DIN EN ISO 527)	
uzdužno	min. 500 %
poprečno	min. 700 %
Maksimalno vreme skladištenja**	1 godina
Temperatura na kojoj se primenjuje	min. +10°C

* prosečna

** u originalnom pakovanju, na 20°C i 50% relativne vlažnosti

Ove informacije su zasnovane na našem znanju i praktičnom iskustvu. Ovi podaci služe samo kao izvor informacija i ne predstavljaju garanciju. Zbog velikog broja mogućih upotreba i primena kupci bi sami, pre upotrebe, trebalo da odrede da li ovaj materijal odgovara njihovim specifičnim namerama.

DIFOL d.o.o.
Proleterske solidarnosti 19
Tel/Fax: +381 (0)11 31 30 194
31 30 195, 311 45 65
065 / 3114565
063 / 390800
email: office@difol.co.yu
web: www.difol.co.yu



ORAFOL Klebetechnik GmbH
Am Biotop 2 - D 16515 Oranienburg
Telefon: +49 (0) 33 01/864 0
Telefax: +49 (0) 33 01/864 100
E-Mail: verkauf@orafol.de
Internet: <http://www.orafol.de>