

# Flashcolorplastisol

## Vodič za izbor sita

Štampa	Zahtev	Sito gustine lin./cm	Debljina otiska µm	Zapremina boje otiska cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup>
Hartija	linije	90-120	48-34	22-16
	half ton >28L/cm	120-150	34-34	16-7
	half ton 28- 54L/cm	140	34	9-13
Kompakt disk	half ton	150-180	27-27	10-8
Štampana kola	maske	12-18	250-140	240-148
	foto osetljive solder maske	24-68	120-55	100-32
	otpornici	90-120	48-34	22-16
	oznake	120-140	34-31	34-13
	Keramika	glazure	5-21	450-140
	half ton	100-165	40-31	20-8
	zlatne i sjajane boje	120-165	34-31	34-8
Staklo	boce, čaše	54-120	64-34	38-16
	ogledala	77-120	48-34	25-16
majice	flok lepak	18-32	250-100 160-100	240-69* 148-69*
	plastisol transfer	36-90	100-48	69-22
	plastisol direktna štampa	54-120	64-34 80-40	34-16* 40-20*
Tekstil	dekora- tivni	14-48	250-70	240-46
	vrlo tanki materijali	77-120	48-34	25-16

\*naznačene zapremine se odnose na podatke dva proizvođača sita,  
a ostale navedene u tabeli, potpuno zadovoljavaju u štamparskoj praksi.