

Specifikacija		
Proizvod		Broj dela
Automatski ubacivač tabaka		F-MARK
Jedinica	Proizvod	Opis
Čitav sistem (Automatski ubacivač tabaka sa katerom)	Standardna veličina materijala	A4 (297 x 210 mm), SRA4 (320 x 235 mm) (Postavljen u horizontalnoj orijentaciji.)
		A3 (297 x 420 mm), A3+ (tipično 329 x 483 mm), SRA3 (320 x 450 mm) (Postavljen u vertikalnoj orijentaciji.)
	Interfejs do računara	Jedan USB port (USB kabl za povezivanje ubacivača do katera je uključen.)
	Struja	100 do 240 V AC (Potrebna je trofazna utičnica.)
	Uslovi rada	Temperatura: 10 do 35°C Vlažnost: 35 do 75 % RH (bez kondenzacije)
	Dimenzije	Kada se ceo sistem postavi na sto - Veličina gornjeg dela od stola: Oko 672 (W) x 820 (D) x 266 (H) mm - Veličina donjeg dela od stola: Oko 672 (W) x 380 (D) x 420 (H) mm * CE6000-40 / 40PLUSse postavlja na ivicu stola Pogledajte ilustracije dimenzija
Težina	Oko 25 kg (Kater: 11 kg, Automatski ubacivač: 10 kg, Jedinica za skladištenje: 4kg)	
Automatski ubacivač tabaka (F-MARK)	Podržavani materijali	Širina: 279 do 350 mm, Dužina: 210 do 500 mm
		Do 350 g/m2 (To je gramaža materijala sa kojom ubacivač može da radi.)
	Kapacitet jedinice za ubacivanje	200 tabaka ili do 35mm visine (Zависи od materijala, njegove debljine i stanja.)
	Interfejs	USB 2.0
	Struja	AC adapter, 100 do 240 V AC
		Kompatibilni standardi
Digital Cutting Software	Podržavani operativni sistemi	Windows 10 / 8.1 / 8 / 7
	Format podataka za konturno sečenje	ai (Illustrator verzija 8) i eps (Fajl sa podacima o konturnom sečenju sadrži samo objekte konturnog sečenja i referentne markere i snima se u posebnom formatu.)
Kater (CE6000-40 / 40 PLUS)*	Brzina sečenja	Maks. 600 mm/s u svim pravcima
	Ubrzanje	Maks. 21.2 m/s2 (2.2 G) na 45°
	Sila sečenja	Maks. 2.94 N (300 gf) sa CE6000-40, Maks. 4.41 N (450 gf) sa CE6000-40 PLUS
	Interfejs	USB2.0
	Struja	100 do 240 V AC
	Potrošnja	Maks. 120 VA
Kompatibilni standardi	UL / cUL / CE mark / RoHS Direktiva	
(*)		
Kater nije uključen u sistem		