

		VG2-640	VG2-540
Metod štampe		Piezo ink-jet	
Materijal	Širina	315 do 1,625 mm	275 do 1,371 mm
	Debljina	Maks 1.0 mm sa podlogom, za štampu 0.4 mm sa podlogom i 0.22 mm bez podloge, za sečenje	
	Spoljni prečnik rolne	Maks 210 mm	
	Težina rolne	Maks 40 kg	Maks 30 kg
	Prečnik hiltne	76.2 mm ili 50.8 mm	
Širina štampe/sečenja		Maks 1,600 mm	Maks 1,346 mm
Boja	Tip	TrueVIS INK 500 ml kesa (samo bela 250 ml)	
	Nijanse	8 boja (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, and White)	
		8 boja (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black, and Orange)	
4 boje (Cyan, Magenta, Yellow, and Black)			
Rezolucija štampe (točka po inču)		Maks. 1,200 dpi	
Brzina sečenja		10 do 300 mm/s	
Sila noža		30 do 500 gf	
Nož	Tip	Roland CAMM-1 nož	
	Ofset	0.000 do 1.500 mm	
Softverska rezolucija (pri sečenju)		0.025 mm/korak	
Distančna preciznost (prilikom štampe)		Greška manja od $\pm 0.3\%$ pređene razdaljine ili ± 0.3 mm, šta god je veće.	
Distančna preciznost (prilikom sečenja)		Greška manja od $\pm 0.4\%$ pređene razdaljine ili ± 0.3 mm, šta god je veće Kada se uradi distancno podešavanje (kada je urađeno podešavanje za [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): Greška manja od $\pm 0.2\%$ pređene razdaljine ili ± 0.1 mm, šta god je veće	
Ponavljjanje (prilikom sečenja)		± 0.1 mm ili manje	
Preciznost poravnavanja prilikom štampe i sečenja		± 0.5 mm ili manje	
Preciznost poravnavanja prilikom štampe i sečenja kada se ponovo postavlja materijal		Greška manja od $\pm 0.5\%$ pređene razdaljine, ili ± 3 mm, šta god je veće	

Sistem grejanja materijala		Temperatura grejača: 30 do 45° C Temperatura sušača: 30 do 50° C	
Povezivanje		Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)	
Power-saving funkcija		Automatska sleep funkcija	
Strujni zahtevi		AC 100 do 120 V \pm 10%, 8.0 A, 50/60 Hz ili AC 220 do 240 V \pm 10%, 4.1 A, 50/60 Hz	
Potrošnja struje	Tokom rada	Oko 1,090 W	
	Sleep mod	Oko 40 W	
Nivo buke	Tokom rada	63 dB (A) ili manje	
	U standby	53 dB (A) ili manje	
Dimenzije (sa postoljem)		2,945 (W) \times 730 (D) \times 1,310 (H) mm	2,685 (W) \times 730 (D) \times 1,310 (H) mm
Težina (sa postoljem)		204 kg	188 kg
Uslovi rada	Tokom rada	Temperatura: 20 do 32° C, Vlažnost: 35 do 80%RH (bez kondenzacije)	
	Ugašen	Temperatura: 5 do 40° C, Vlažnost: 20 do 80%RH (bez kondenzacije)	
Uključeni predmeti		Postolje, strujni kabl, klamperi za materijal, držač materijala, zamensko sečivo noža za odsecanje, uputstva, itd.	