

| TrueVIS SG2 Series                |                       |                                                                                      |                 |               |  |  |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------|--|--|
|                                   |                       | SG2-640                                                                              | SG2-540         | SG2-300       |  |  |
| Metod štampe                      |                       | Piezo ink-jet metod                                                                  |                 |               |  |  |
| Materijal                         | Širina                | 315 to 1,625 mm                                                                      | 275 to 1,371 mm | 182 to 762 mm |  |  |
|                                   | Debljina              | Maks 1.0 mm sa podlogom, za štampu                                                   |                 |               |  |  |
|                                   |                       | 0.4 mm sa podlogom and 0.22 mm bez podloge, za sečenje                               |                 |               |  |  |
|                                   | Spoljni prečnik rolne | 210 mm                                                                               |                 |               |  |  |
|                                   | Težina rolne          | Maks 40 kg                                                                           | Maks 30 kg      | Maks 25 kg    |  |  |
|                                   | Prečnik hilzne        | 76.2 mm ili 50.8 mm                                                                  |                 |               |  |  |
| Širina štampe/sečenja             |                       | 1,600 mm                                                                             | 1,346 mm        | 736 mm        |  |  |
| Boja                              | Tip                   | TrueVIS INK 500 ml kesa                                                              |                 |               |  |  |
|                                   | Boje                  | četiri boje (cyan, magenta, yellow i black)                                          |                 |               |  |  |
| Rezolucija štampe (tačka po inču) |                       | Maks 1,200 dpi                                                                       |                 |               |  |  |
| Brzina sečenja                    |                       | 10 do 300 mm/s                                                                       |                 |               |  |  |
| Sila noža                         |                       | 30 do 500 gf                                                                         |                 |               |  |  |
| Nož                               | Tip                   | Roland CAMM-1                                                                        |                 |               |  |  |
|                                   | Ofset                 | 0.000 do 1.500 mm                                                                    |                 |               |  |  |
| Rezolucija softvera pri sečenju   |                       | 0.025 mm/korak                                                                       |                 |               |  |  |
| Distančna preciznost pri štampi   |                       | Greška manja od $\pm 0.3\%$ pređene razdaljine ili $\pm \pm 0.3$ mm, šta god je veće |                 |               |  |  |
| Distančna preciznost pri sečenju  |                       | Greška manja od $\pm 0.4\%$ pređene razdaljine ili $\pm \pm 0.3$ mm, šta god je veće |                 |               |  |  |

|                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                    |                                      |                                                  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--|--|
|                                                                                            |              | Kada se uradi korekcija distance (kada se napravi podešavanje za [CUTTING MENU] - [CALIBRATION]): greška manja od $\pm 0.2\%$ predene razdaljine ili $\pm 0.1$ mm, šta god je veće |                                      |                                                  |  |  |
| Ponavljjanje prilikom sečenja                                                              |              | $\pm 0.1$ mm ili manje                                                                                                                                                             |                                      |                                                  |  |  |
| Preciznost poravnanja prilikom štampe i sečenja                                            |              | $\pm 0.5$ mm ili manje                                                                                                                                                             |                                      |                                                  |  |  |
| Preciznost poravnanja prilikom štampe i sečenja u slučaju ponovnog postavljanja materijala |              | Greška manja od $\pm 0.5\%$ predene razdaljine, ili $\pm 3$ mm, šta god je veće                                                                                                    |                                      |                                                  |  |  |
| Sistem grejanja materijala                                                                 |              | Grejač : 30 do 45° C                                                                                                                                                               |                                      |                                                  |  |  |
|                                                                                            |              | Sušač: 30 do 50° C                                                                                                                                                                 |                                      |                                                  |  |  |
| Povezivost                                                                                 |              | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T, automatic switching)                                                                                                                              |                                      |                                                  |  |  |
| Power saving funkcija                                                                      |              | Automatska sleep funkcija                                                                                                                                                          |                                      |                                                  |  |  |
| Strujni zahtevi                                                                            |              | AC 100 do 120 V $\pm 10\%$ , 8.0 A, 50/60 Hz ili                                                                                                                                   |                                      | AC 100 do 120 V $\pm 10\%$ , 5.4 A, 50/60 Hz ili |  |  |
|                                                                                            |              | AC 220 to 240 V $\pm 10\%$ , 4.1 A, 50/60 Hz                                                                                                                                       |                                      | AC 220 to 240 V $\pm 10\%$ , 2.7 A, 50/60 Hz     |  |  |
| Potrošnja struje                                                                           | Tokom rada   | Oko 1,090 W                                                                                                                                                                        |                                      | Oko 710 W                                        |  |  |
|                                                                                            | U sleep modu | Oko 40 W                                                                                                                                                                           |                                      |                                                  |  |  |
| Nivo buke                                                                                  | Tokom rada   | 63 dB (A) ili manje                                                                                                                                                                |                                      |                                                  |  |  |
|                                                                                            | U Standby    | 53 dB (A) ili manje                                                                                                                                                                |                                      |                                                  |  |  |
| Dimenzije sa postoljem                                                                     |              | (2,945 (W) × 730 (D) × 1,310 (H) mm)                                                                                                                                               | (2,685 (W) × 730 (D) × 1,310 (H) mm) | (2,070 (W) × 730 (D) × 1,310 (H) mm)             |  |  |
| Težina sa postoljem                                                                        |              | 197 kg                                                                                                                                                                             | 180 kg                               | 147 kg                                           |  |  |

|                    |            |                                                                                                                              |  |  |
|--------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Spoljašnji uslovi  | Tokom rada | Temperatura: 20 to 32° C                                                                                                     |  |  |
|                    |            | Vlažnost: 35 do 80%RH (bez kondenzacije)                                                                                     |  |  |
|                    | Van rada   | Temperatura: 5 to 40° C                                                                                                      |  |  |
|                    |            | Vlažnost: 20 do 80%RH (bez kondenzacije)                                                                                     |  |  |
| Uključeni predmeti |            | Postolje, strujni kabl, klamperi, držač materijala, zamensko sečivo noža za odsecanje materijala, uputstvo za upotrebu, etc. |  |  |