



Materijal: Meka bela, sjajna ili mat, monomerna PVC folija sa providnim ili sivim lepkom

Težina: 105 g/m² ± 10%; sivi lepak 107 g/m² ± 10%

Debljina: 80 mikrona ± 10%

Dimenzionalna stabilnost: Max 0,4mm, po FTM 14, lepljeno po dužini na čelik.

Lepak: Akrilni, trajni

Adhezionna sila: minimum 12 N/ 25mm

Inicijalna adhezionna sila: 15N / 25mm; 14N / 25mm za sivi lepak

Minimalna temperatura nanošenja: +10°C

Otpornost na temperaturu: -40 do + 80°C; -20 do + 80°C za sivi lepak

Nosač: Silikonski beli papir

Težina: 137 g/m² ± 5%

Debljina: 140 mikrona ± 5%

Nanošenje i upotreba: Pogodno za reklame i promotivne aplikacije (postere, bilborde i displeje).

Namenjeno za kratkoročne i srednjoročne spoljašnje aplikacije.

Mogućnost štampe: Ink-jet štampa, solvent / eko-solvent, UV i Lateks

Skladištenje: Dve godine kada se skladišti van direktnih sunčevih zraka i toplote na tamnom, suvom mestu na temperaturama oko 22°C (± 2°C) i relativnoj vlažnosti oko 50% (± 5%)

Sve informacije i preporuke su bazirane na našem iskustvu, ali ne predstavljaju garanciju.

Kako se proizvodi koriste u razne namene, preporučujemo testiranje pre izrade.

Korisnik je u obavezi da proveri sve informacije o materijalu pre upotrebe

Difol d.o.o.

Antifašističke borbe 21, Novi Beograd, Srbija

T: +381 11 311 45 65; +381 11 3130 194; +381 3130194

E: info@difol.net

W: www.difol.net

Datum: 12.01.2022.
