

Metod Štampe	Direktni Inkjet Štampač za Tekstil
Dimenzije mašine	1780mm x 1300mm x 1210mm
Težina mašine	oko 165kg
Maksimalna dimenzija štampe	40,64cm x 53,54cm
Dimenzija ploče	(35,54cm x40,65cm
Tip boje	Pigmentna boja na vodenoj bazi
Konfiguracija	CMYKW
Tip glave	Piezo glava na zahtev
Broj glava	2
Rezolucija glave	1200 dpi x 1200 dpi
Mod štampe	Single i Multi za CMYK. Underbase i highlight za white
Uslovi skladištenja	Temperatura: 10°C do 35°C Vlažnost: 20-85% RH
Uslovi štampe	Temperatura 18°C do 30°C Vlažnost: 35-85% RH
Data output	Printer driver (USB, File output)
Strujni zahtevi	AC 100V-240V, 50/60Hz ± 1Hz
Potrošnja struje	0.8A (prosek) (Referenca: 0.4A - tokom cirkulacije)
Sušenje boje	Može se koristiti termo presa na 180°C i 35 sekundi. Peć se preporučuje da podrži visoku produktivnost printera na 160°C i 3.5 minuta. Vreme i temperatura mogu varirati u zavisnosti od proizvođača peći koja se koristi
Prajmer	Pre štampe, nanosite manualno ili uz pomoć automatske mašine i osušite termo presom prema instrukcijama proizvođača. Prajmer je neophodan za belu boju.
Operativni sistem	Windows 8.1 (64 bit), Windows 10 (64 bit), Mac OS 10.14 Mojave, Mac OS 10.15 Catalina
Interfejs	USB2.0, LAN (10 BASE-T, 100 BASE-TX), USB Flash Memory (Under 32GB, FAT32 format)
Uslovi rada drajvera	2GHz CPU, 4GB RAM
Rezolucija displeja	XGA (1024×768)
Preporučene PC aplikacije	CorelDRAW® X6/X7, Adobe® Photoshop CS6/CC, Adobe® Illustrator CS6/CC, Adobe® Photoshop Elements 12/13.